


Cajas fuertes **empotrar**



**PLUS C**  
**ELECTRÓNICA**



**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 2 mm
- Corte láser
- Protección antitaladro de 3 mm de espesor.
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Fondo regulable
- Luz interna

**SISTEMA DE CIERRE**


- Electrónica + llave de gorjas **Certificada EN1300 CLASE A** (excepto ref. 181110, electrónica + pomo).
- Llave de emergencia (en ref. 181110)
- Pantalla: 8 dígitos
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Retardo de apertura programable de 0 a 99 min.
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso de que se agoten las pilas.
- Sonido ajustable (4 niveles)
- Función pantalla secreta (no se muestran los dígitos introducidos)
- Aviso de pilas bajas en pantalla
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA

**EXTRAS**

- Fondo regulable a 5 posiciones cada 25 mm (200/225/250/275/300 mm).

Una caja fuerte **homologada S2 según Norma UNE EN14450**, con altas prestaciones en seguridad física y electrónica. Ideal para negocios y hogares que requieran un plus de seguridad.

**FONDO REGULABLE**, que se adapta a distintos grosores de pared.



PLUS C  
Ref. 181050




\*181110



181040



181050



181080

\* El mod. 180110 no dispone de homologación S2.



Fondo regulable, 5 posiciones cada 25 mm



Toma de corriente externa tipo micro USB.



PLUS C ELECTRÓNICA ref. 181110

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
181110	210x320x150/220	170x280x92/162	15 kg.	4-8 L.	-	2/ø22 mm		* 734636	225x340x200
181040	270x385x200/300	230x345x142/242	23 kg.	11-19 L.	1	6/ø22 mm		* 733455	285x405x250
181050	320x420x200/300	280x380x142/242	27 kg.	15-26 L.	1	7 / ø22 mm		* 733462	335x440x250
181080	520x385x200/300	480x345x142/242	36 kg.	24-40 L.	1	7 / ø22 mm		* 733745	535x405x250