

Normativa applicabile alle cassette postali



Le cassette delle lettere ARREGUI rispetto alla NORMA EN 13724

Arregui dispone di una completa gamma di cassette postali che rispettano la norma UNE EN 13724, e che sono state segnalate in questo catalogo con il simbolo EN 13724.



Questa gamma copre perfettamente tutti gli usi delle cassette postali: per esterni, per interni, doppio accesso, feritoie, blocchi, cassette individuali...

Riassunto della NORMA EN 13724

- 1°.- abroga tutta la normativa postale esistente dall'anno 1994, compresa quella che riguardava le misure delle cassette della posta.
- 2°.- Stabilisce che le cassette postali dovranno avere le caratteristiche che stabilirà il settore postale in accordo con lo spirito della direttiva 97/67/CE (art. 34.1).
- 3°.- obbliga alla collocazione di una cassetta postale supplementare per le restituzioni (la cassetta del postino) in tutte le abitazioni di proprietà orizzontale (appartamenti) (art. 34.2).

Nel novembre del 2002, viene approvata dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) la norma sulle cassette EN 13724, pubblicata posteriormente nel 2003 in tutti i paesi europei, abrogando tutte le normative esistenti sino a quel momento.

La norma si è così convertita nell'unico riferimento del mercato europeo delle cassette delle lettere.

Misure delle Cassette delle lettere

La norma non definisce delle misure per le cassette delle lettere ma dei parametri per calcolarle:

- Nelle cassette deve esserci lo spazio sufficiente a contenere una busta chiamata C4 le cui misure 324 x 229 mm. Riempiendo tale busta con fogli A4 con uno spessore di 24 mm, deve essere possibile introdurla ed estrarla dalla cassetta senza causare danni.
- Deve essere possibile introdurre nella cassetta corrispondenza che sommi 40mm di spessore in modo che questa rimanga ad almeno 5 mm dal coperchio di sicurezza. Tali parametri aiutano a determinare l'altezza minima che deve avere una cassetta delle lettere.
- La bocca (o apertura) della cassetta deve avere un'altezza compresa tra i 30 e i 35 mm (può arrivare anche a 40 nel caso delle feritoie) e una larghezza compresa tra:
 - i 325 e i 400 mm, se si tratta di una cassetta postale per riviste che si sviluppa in larghezza.
 - i 230 e i 280 mm, se si tratta di una cassetta postale per riviste che si sviluppa in profondità.

Requisiti delle cassette

- Confidenzialità: la cassetta non deve essere dotata di finestrella che permetta la visione del contenuto.
- Resistenza alla Corrosione: le cassette postali per esterni, le cassette a doppio accesso e le feritoie (cioè tutte meno quelle per interni) devono essere sottoposte e sopportare un collaudo con nebbia salina della durata di almeno 96 ore.
- Resistenza alla penetrazione dell'acqua: le cassette postali per esterni, le cassette a doppio accesso e le feritoie (cioè tutte meno quelle per interni) devono superare una prova di resistenza alla pioggia nella quale per 10 minuti verranno esposte ad un flusso d'acqua di 16 litri e dopo la quale il volume di acqua penetrata non potrà superare 1 cm cubico.
- Sicurezza contro il furto: sono diversi i requisiti che vengono richiesti in questo campo:
 - 1- Coperchio di sicurezza: la bocca della cassetta postali deve incorporare un piano inclinato, di almeno 15 mm di profondità, che renda difficile l'entrata della mano per la bocca.
 - 2- Resistenza a strattoni esterni: la porta della cassetta deve poter sopportare uno strattone della forza di 150 N per raggiungere il Grado 1 di sicurezza o di 220 N per raggiungere il Grado 2 di sicurezza.
 - 3- Serratura: la serratura deve avere almeno 200 combinazioni reali diverse per raggiungere il grado 1 di sicurezza e al meno 500 per raggiungere il grado 2.
 - 4- Nel caso delle feritoie, una volta installate non deve essere possibile togliere i fissaggi (viti, bulloni o simili) dall'esterno.

Collocazione delle cassette

- Nel caso delle cassette postali individuali (per es. Cassetta per esterni, feritoie, etc) la linea centrale dell'apertura (bocca) deve essere sempre ad una altezza compresa: tra i 70 e i 170 cm misurati partendo da terra per il lato attraverso cui si consegna la corrispondenza
- Se si tratta di blocchi di cassette delle lettere, le linee delle bocche dovranno sempre stare tra i 40 e i 180 cm da terra.
- Una feritoia non deve essere fissata a meno di 40 cm dalla serratura della porta, a meno che non esista una serratura ausiliare più lontana, o che la porta possa chiudersi da dentro con una chiave estraibile.
- Se la distanza tra una feritoia e il livello del deposito della corrispondenza è maggiore di 68 cm, l'altezza della bocca della feritoia può arrivare ai 40 mm e non ha bisogno di coperchio di sicurezza.